# COLOR GUIDE

# COLOR GUIDE

LEATHER

RANK

A-80

裏地:メリヤス 巾:137cm×30m乱 防汚・抗菌・難燃・耐アルコール 耐次亜塩素酸 B-15

裏地:メリヤス 巾: 125cm×30m乱 防汚・難燃・耐アルコール 耐移行・耐次亜塩素酸・伸縮



LEATHER | COLOR GUIDE



390

カフェラテ

イエロー

ローズピンク

イエロー

ダークオレンジ

B-34

中: 140cm×50m乱 エコ・耐次亜塩素酸 バックコーティング

ライトグリーン

ライトブラウン


ポリプロピレン100% リピート:タテ20.5×ヨコ17.0(cm)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

C-53

ポリプロピレン100%











C-42 ポリエステル100% 巾:145cm×50m乱

撥水・バックコーティング

C-41 ポリエステル100% 巾:145cm×50m乱 撥水・バックコーティング

ライトグリーン



C-29 ポリプロピレン100% 中: 140cm×50m乱 エコ・耐次亜塩素酸 バックコーティング





ライトブラウン







PATTERN















COLOR GUIDE

パターンサンプルは、実物の25×24cmを約1/6 に縮小して印刷しております。

392

COLOR GUIDE

ファイアレッド

ライトブラウン

COLOR GUIDE

D-19

D-55 ポリエステル51% アクリル49% 巾:150cm×40m乱 撥水・バックコーティング

ライトブルー

D-23

ポリエステル100% 巾:140cm×40m乱 撥水・パックコーティング

D-56

ポリエステル100% 巾:137cm×50m乱

バックコーティング





D-59

アクリル65% レーヨン24% ポリエステル11% 巾:135cm×40m乱 パックコーティング













D-65



D-65 ポリエステル100% リピート:タテ10.2×ヨコ9.2 (cm) 巾: 140cm×50m乱 バックコーティング

PATTERN

張地の柄合わせについて D-65など柄の張地をご指定の場合、製品頁のランク価格は、柄合 張地の柄合わせをご希望の際は、別途お見積もりさせていただきます。


SRANK

S-39 ポリエステル100% 巾:140cm×40m乱 パックコーティング





S-27 ポリエステル100% リピート: タテ25.5×ヨコ24.5 (cm) 巾: 137cm×50m乱 エコ・バックコーティング



S-33

ポリエステル100%

リピート:タテ28.7×ヨコ19.0 (cm) 巾:140cm×40m乱




RANK


L-14 レーヨン76% ポリエステル24% リピート:タテ24.0 (cm) 巾:140cm×35m乱 バックコーティング



L-12 アクリル47%・ポリエステル30% 綿17%・ポリプロピレン6% リビート: タテ29.0×ヨコ17.3 (cm) 巾: 135cm×35m乱 エコ・パックコーティング
















394

COLOR GUIDE

巾:135cm×30m乱

# WOOD FINISHING

木製品には掲載の塗装色からお好みのカラーでオーダーしていただける製品が設定してあります。 塗装色は標準カラー計8色を用意しております。

対応品は各製品ページのカラーチャートでご確認ください。

(一部設定の異なる製品もありますのでご注意ください)





5NLはラバーウッド材用のナチュラル風 塗装です。ツヤをおさえた仕上げです。

### 張地の機能説明

バックコーティング バックコーティング加工を しています。

JIS規格難燃テスト合格品です。

防污 汚れがつきにくく、 落ちやすい加工をしています。

油に対し、硬化しにくく

風合いを持続させます。

張地上の細菌の増殖を抑えます。

衣類や鞄などの色が移りにくい

加工をしています。

耐移行

耐次亜塩素酸

濃度が1000ppm以下の次亜塩素酸で 拭いて除菌ができます。

水を弾きます。 ※撥水性能は永久ではありません。

397

耐薬品

伸縮性に優れ、

耐アルコール 薬品で硬化しにくく、 アルコール系溶剤で拭いても ソフトな風合いが持続します。 硬化しにくい加工をしています。

環境に配慮した張地です。

曲面などの加工がしやすい張地です。

## お手入れについて

### ビニールレザー

普段は、乾拭きまたは水拭きだけで充分です。ひどい汚れや油性の汚れは、中性洗剤を浸して拭き取り、そのあと水拭きするか市販の皮革専用クリーナーで落としてください。 ※ポリウレタン製レザーの場合は最後に必ず乾拭きをして、水気を完全に取り除いてください。

ホコリやゴミなどは、柔らかいブラシで軽く叩くようにして落とすか、掃除機で吸い取ってください。シミなどがついた場合、長時間放置しておきますと変色したり、落ちにくくなったりしますので、早めにぬるま湯か中性洗剤をしみ込ませた布で軽く叩くように落としてください。シンナー等の染み抜き剤の使用は避けてください。

### 張地についてのご注意

- ・掲載以外の張地での別張りも承ります。 担当者までお問い合わせください。
- ・イス製品のデザイン、張地の性質により張加工が困難なものがありますので、製品掲載ページ又は担当者までお問い合わせください。
- ・白やベージュなどの淡色の張地については、衣類などの染料が色移りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・張材の性質により仕上り状態がカタログの掲載写真と若干相違する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・柄合わせによる製作も承りますが、価格については別途見積りとなります。 ・ストライプなど柄の方向性がある張地については製品ごとの張方向を確認の上、ご指定下さい。

### 塗装色についてのご注意

- ・お問い合わせ・ご注文時には、製品カラーを必ず明記してください。
- ・製品はウレタン塗装仕上げです。
- ・使用する材料の種類により、木目・色調に若干違いがあります。
- ・カタログ写真は印刷のため、実物と色差が発生する場合があります。

### シンコール製品も下記張地ランクにてご利用いただけます。

	В	С	D	S	L	Н		В	С	D	S	L	Н
レザー	● ミンザー オールマイティー® クレンズ® II ファルコン	ウレマストリッ目 オーレングW ウンスティーション・サービー カー・ファッチー カー・ファッチー カー・ファット カー・ファット カー・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット	クワドーラ	アクシオン 油は	●アニリス ●クロコ・ドルチェ ドット ●ニッティ ●立体レザロン	エーデルスムース ガードマン・プロ グレイズハイド バイソン パリケード	ファブリック	アボナスタエイガ	ソフトナー ワイモード	エコラール コリンズ サファイギ デクレル ブレイバ ラレインコド	● アマステラダル マステラダル イズカモアル ● クリカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカー	● アンティカ アンティカーヌ アンティアース アントフェース アントファース アントファース アントファース アントファース アントファース アントファース アントラース アントファース アントラース アントファース アントラース アントラース アンアブ アンアブ アンアブ アンアブ アンアブ アンアブ アンアブ アンア	アヴェガカク歌ココザジスデオールレグターリラ システアカス・マン・アヴェダール・バーダーリラ シス・アカスオスロッス・ボース・アンス・アカス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アン

<sup>※</sup> シンコール製品で●印の張材をご指定の場合、製品モデルによっては加工上不可能な場合があります。

396

又、●印以外の張地でも必ず担当者にご確認ください。