

チェア用脚




VV

スチール

品番	カラー	価格
VV-CR 400	クロムメッキ	35,000
VV-SI 400	シルバー	29,600
VV-BL 400	ブラック	29,600
VV-CR 500	クロムメッキ	41,300
VV-SI 500	シルバー	35,100
VV-BL 500	ブラック	35,100

脚仕上げ高(H)	
305	530
330	555
355	580
380	605
405	630
430	655
455	680
480	700
505	




ベース:スチール
 ボール:スチール丸パイプ(76.3φ)
 (SI:メラミン焼付塗装仕上げ、BL:粉体塗装仕上げ)

VL

スチール

品番	カラー	価格
VL-CR 400	クロムメッキ	33,400
VL-BL 400	ブラック	28,500
VL-CR 500	クロムメッキ	39,700
VL-BL 500	ブラック	34,000

脚仕上げ高(H)	
280	505
305	530
330	555
355	580
380	605
405	655
430	680
455	700
480	




ベース:スチール
 ボール:スチール丸パイプ(60.5φ)
 (BL:粉体塗装仕上げ)

VK

スチール

品番	カラー	価格
VK-CR 350	クロムメッキ	18,900
VK-BL 350	ブラック	15,800
VK-CR 400	クロムメッキ	19,600
VK-BL 400	ブラック	16,600

脚仕上げ高(H)	
285	510
310	535
335	560
360	585
385	610
410	635
435	660
460	685
485	



ベース:スチール
 ボール:スチール丸パイプ(38.1φ)
 (BL:メラミン焼付塗装仕上げ)

チェア用床固定脚




VG

スチール

品番	カラー	価格
VG-CR	クロムメッキ	26,200
VG-BL	ブラック	23,600

ボール:スチール丸パイプ(76.3φ)
 (BL:粉体塗装仕上げ)
 カバープレート:スチール(220φ×25t)
 (クロムメッキ仕上げ)



脚仕上げ高(H)
 床固定用 | ~700 ※受注生産品につき、納期につきましては、担当者にご相談ください。

ステップ



ステップ 76.3φ用
 S-5DK ¥11,100
 カラー/クロムメッキ
 サイズ/400φ



ステップ 60.5φ (VL)用
 S-7DK ¥18,200
 カラー/クロムメッキ
 サイズ/400φ



ステップ 38.1φ (VK)用
 S-8DK ¥12,900
 カラー/クロムメッキ
 サイズ/360φ



VL-CR 400 (ステップ付)
 ステップ:S-7DK




VG-CR (ステップ付)
 ステップ:S-7DK

受板


VV・VL・VK・VG用



V型200□
 ¥4,800



V型170φ
 ¥4,800




組み立て説明図

VV・VL

左記の部品を①～③の順に差し込み組み付けます。


- ①ボールを②ベースにはめ込み、左図の順でワッシャー・ボルトをはめ、レンチ(26mm)で固定してください。
- ③受板を①ボールに差し込みビスをドライバーで締めてください。



VK

左記の部品を①～③の順に差し込み組み付けます。


- ①ボールを②ベースにはめ込み、打ち込んでください。
- ③受板を①ボールに差し込み、ビスをドライバーで締めてください。



VG

左記の部品を①～③の順に差し込み組み付けます。

- ①ボールをアンカーボルトで床へしっかりと固定してください。
- ②カバープレートを①ボールの上から差し込んでください。
- ③受板を①ボールに差し込みビスをドライバーで締めてください。



レッグ・ステップの固定位置について

- レッグの固定位置は、座奥行(SD)によって異なりますが、標準的にはイスとカウンターの間隔が0～50mmになるようにセットします。
- ステップ位置は標準的に座高(SH)より450mm下がった位置にセットします。

